

AIREADOR EN TPO

Chimenea de aireación en TPO

DESCRIPCIÓN

Aireador de ventilación fabricado en TPO, compatible con láminas de TPO.

El aireador tiene como función permitir la fuga de vapor que queda ocluida bajo la membrana impermeable.

Fabricado en TPO, Poliolefina universal de color blanco, para ser compatible con la mayoría de membranas producidas con Poliolefina.

La zona de unión es lisa para conseguir una unión de calidad con la membrana impermeabilizante.




AIRE075TPO

Aireador, chimenea de aireación en TPO

CARACTERÍSTICAS

- Compatible con la mayoría de membranas de TPO
- Resistente a la intemperie
- Dúctil y fácilmente manejable



Código	∅ Externo	A	B	H
AIRE075TPO	75	72	300	225

Nota:

Las características técnicas descritas se corresponden a los valores medios de los ensayos realizado por el fabricante en sus laboratorios. Se consideran indicativos y no vinculantes.

La información que aparece en la presente documentación en lo referido a modo de empleo y usos de los productos se basa en los conocimientos adquiridos por el fabricante y SUIMCO hasta el momento actual.

Los productos se han de almacenar y utilizar de forma correcta.

El funcionamiento adecuado de los productos dependerá de la calidad de la aplicación, de factores meteorológicos y de otros factores fuera del alcance del fabricante del producto y de SUIMCO.

Los datos se pueden modificar sin previo aviso.

La presente ficha técnica pierde su validez con la aparición de una nueva edición.

SUIMCO MATERIALES SLL

C/ Vern 8
17452 - Massanes
Girona - España
Tef. 972863020 - 972863040
Fax. 972874455

comercial@suimco.es
www.suimco.es