

# Láminas, productos y complementos para la impermeabilización

Ficha técnica VI0302\_TEXBAG

Edición 001 de 1 de junio de 2016



## TEXBAG

### Geotextil de poliéster formato bolsa bricolaje

#### DESCRIPCIÓN

Geotextil tejido no tejido de poliéster color blanco, suministrado en un cómodo formato, piezas de 20 m<sup>2</sup>, para su utilización en pequeños trabajos y obras de difícil acceso.



Código	TEXBAG150	TECXBAG200
Peso	150g/m <sup>2</sup>	150 g/m <sup>2</sup>
Composición	Poliéster y Poliéster Reciclado	
Tipo de geotextil	No Tejido, punzonado y termo fijado	
Color	Blanco	
Ancho (m)	2	2
Largo (m)	10	10
Bolsa (m <sup>2</sup> )	20	20

Característica	Normativa	Ud.	150g/m <sup>2</sup>	200 R/m <sup>2</sup>
Masa Superficial	EN 965	g/ m2	150	200
Resistencia Tracción Longitudinal	EN ISO 10319	KN / m	1,5	1,7
Resistencia Tracción Transversal	EN ISO 10319	KN / m	1,6	2
Alargamiento Rotura Longitudinal	EN ISO 10319	%	64	62
Alargamiento Rotura Transversal	EN ISO 10319	%	65	61
Resistencia al punzonamiento estático	CBR EN ISO 12236	KN	0,25	0,30
Resistencia a la perforación dinámica (caída cono)	EN 918	mm	38	23
Medida de la abertura del poro	EN ISO 12956	μ m	90	87
Permeabilidad al agua	EN ISO 11058	l/m <sup>2</sup> /s	16	15

Estos datos son orientativos y están sujetos a cualquier cambio sin previo aviso. Se deniega cualquier responsabilidad en el caso de anomalías producidas por el uso indebido del producto. Los datos están sujetos a tolerancias del 13%.

**Nota:**

Las características técnicas descritas se corresponden a los valores medios de los ensayos realizado por el fabricante en sus laboratorios. Se consideran indicativos y no vinculantes.

La información que aparece en la presente documentación en lo referido a modo de empleo y usos de los productos se basa en los conocimientos adquiridos por el fabricante y SUIMCO hasta el momento actual.

Los productos se han de almacenar y utilizar de forma correcta.

El funcionamiento adecuado de los productos dependerá de la calidad de la aplicación, de factores meteorológicos y de otros factores fuera del alcance del fabricante del producto y de SUIMCO.

Los datos se pueden modificar sin previo aviso.

La presente ficha técnica pierde su validez con la aparición de una nueva edición.

**SUIMCO MATERIALES SLL**

C/ Vern 8  
17452 - Massanes  
Girona - España  
Tef. 972863020 - 972863040  
Fax. 972874455

[comercial@suimco.es](mailto:comercial@suimco.es)  
[www.suimco.es](http://www.suimco.es)