

Laminas, productos y complementos para la impermeabilización

Ficha técnica IM0152_QUICK_SEAM
Edición 001 de 22 de enero de 2024



QUICK SEAM FORMFLASH

Banda EPDM sin vulcanizar

Descripción

La banda QuickSeam FormFlash Elevate™ es una banda de EPDM sin curar de 229 mm (9" laminada de fábrica a QuickSeam Tape. La banda está diseñada para cubrir esquinas internas y externas, tuberías, penetraciones y otras aplicaciones según lo especificado en las pautas de Elevate.

Aplicación

La banda QuickSeam FormFlash se puede aplicar en los siguientes sistemas Elevate: RubberGard™ EPDM, RubberCover™ EPDM, GeoGard™ EPDM, PondGard™ EPDM, GeoSmart™ EPDM y Gisolene™ EPDM.

Presentación

Bobina de 229 mm x 15.25 m por rollo, 2 rollos por caja

Preparación

Las superficies Elevate EPDM y/o las superficies de contacto deben prepararse con imprimador QuickPrime™, utilizando el utensilio QuickScrubber™. No está permitido utilizar otros productos. Si ha estado expuesta a temperaturas inferiores a 15 °C durante largos períodos, es preciso atemperarla antes de su utilización.

Método de aplicación

En días nublados y con temperatura ambiente inferior a 15°C, se recomienda utilizar una pistola de aire caliente para calentar la banda moldeable autoadhesiva QuickSeam FormFlash y asegurar una buena moldeabilidad. Para obtener instrucciones de instalación más específicas, consulte la guía de Elevate.

Nota: QuickSeam FormFlash es un producto no vulcanizado y se cura principalmente después de la instalación. El uso correcto, una técnica de instalación precisa y un montaje conforme a la práctica general de la aplicación permitirán obtener las características finales y un buen funcionamiento del producto.

Cobertura

De acuerdo con las dimensiones del detalle.

Presentación

Número de referencia 152 mm x 15.25 m por rollo, 2 rollos por caja 229 mm x 15.25 m por rollo, 2 rollos por caja 305 mm x 15.25 m por rollo, 1 rollo por caja 450 mm x 15.25 m por rollo, 1 rollo por caja W56RAC0650 W56RAC1650 W56RAC1653 W56RAC162A Nota: No todas las referencias están disponibles en cada aplicación.

Características Técnicas

EPDM Flashing Cinta autoadhesiva QuickSeam Tape

- Base EPDM Polímeros de caucho
- Color Negro Negro
- Disolventes Ninguno Ninguno
- Sólidos 100 % 100 %
- Estado Sin vulcanizar Vulcanizado
- Espesor 1,6 mm 0,6 mm
- Anchura 229 mm

Banda QUICK SEAM FORMFLASH

Almacenamiento

Almacene en el embalaje original y sin abrir a temperaturas de entre 15 y 25 °C en un lugar bien ventilado. Mantenga el material seco y fuera de la luz solar directa hasta que esté listo para su aplicación.

Vida útil

12 meses, cuando se almacena en las condiciones mencionadas anteriormente. Compruebe la fecha de fabricación en cada caja. La exposición a altas temperaturas reducirá el tiempo de conservación del producto. La información de caducidad es solo una recomendación. La fecha de caducidad real depende enormemente del historial de almacenamiento y de la manipulación de los accesorios.

Precauciones

Consulte la hoja de datos de seguridad.

Fabricante

Holcim Solutions and Products Spain S.L.U.

Libra, 17 | Pol. Ind. Can Parellada | 08228 Terrassa | Spain

T. +34/933634250 | www.holcimelevate.com

VAT-ID: ESB66130485 | R.M. Barcelona. Tomo 43978, Folio 84, Hoja B-443450, Insc. 1ª

HolcimElevate.com

Nota:

Las características técnicas descritas se corresponden a los valores medios de los ensayos realizado por el fabricante en sus laboratorios. Se consideran indicativos y no vinculantes.

La información que aparece en la presente documentación en lo referido a modo de empleo y usos de los productos se basa en los conocimientos adquiridos por el fabricante y SUIMCO hasta el momento actual.

Los productos se han de almacenar y utilizar de forma correcta.

El funcionamiento adecuado de los productos dependerá de la calidad de la aplicación, de factores meteorológicos y de otros factores fuera del alcance del fabricante del producto y de SUIMCO.

Los datos se pueden modificar sin previo aviso.

La presente ficha técnica pierde su validez con la aparición de una nueva edición.

SUIMCO MATERIALES SL

C/ Vern 8
17452 - Massanes
Girona - España
Tef. 972863020 - 972863040
Fax. 972874455

comercial@suimco.es

www.suimco.es