

AIREADOR EN TPE

Chimenea de aireación en TPE

DESCRIPCIÓN

Aireador de ventilación fabricado en TPE, compatible con láminas asfálticas y resistente a la intemperie.

El aireador tiene como función permitir la fuga de vapor que queda ocluida bajo la membrana impermeable.

Fabricado con un compuesto especial, de goma termo plástica (TPE), es resistente a las bajas temperaturas, flexibilidad a baja temperatura -40° C.

Es compatible con casi todas las membranas asfálticas, membranas líquidas y membranas de EPDM.



AIRE075TPE




AIRE105TPE



AIRE075HTPE

CARACTERÍSTICAS

- Compatible con todas las membranas asfálticas, aplicación mediante soldadura por calor (llama)
- Resistente a la llama
- Compatible con láminas de EPDM, unión mediante adhesivos, igual que la lámina
- Resistente a la intemperie
- Dúctil y fácilmente manejable



Código	∅ Externo	A	B	H
AIRE075TPE	75	72	300	225
AIRE075HTPE	75	72	300	400
AIRE105TPE	105	100	300	270

Nota:

Las características técnicas descritas se corresponden a los valores medios de los ensayos realizado por el fabricante en sus laboratorios. Se consideran indicativos y no vinculantes.

La información que aparece en la presente documentación en lo referido a modo de empleo y usos de los productos se basa en los conocimientos adquiridos por el fabricante y SUIMCO hasta el momento actual.

Los productos se han de almacenar y utilizar de forma correcta.

El funcionamiento adecuado de los productos dependerá de la calidad de la aplicación, de factores meteorológicos y de otros factores fuera del alcance del fabricante del producto y de SUIMCO.

Los datos se pueden modificar sin previo aviso.

La presente ficha técnica pierde su validez con la aparición de una nueva edición.

SUIMCO MATERIALES SLL

C/ Vern 8
17452 - Massanes
Girona - España
Tef. 972863020 - 972863040
Fax. 972874455

comercial@suimco.es
www.suimco.es